

SC TERMO CONSTRUCT SRL

ROMANIA
Satu Mare
Drum Carei nr. 160
Tel: 0261-877 877
Fax: 0261-877 878
office@termoflex.ro



Arta finisajelor profesionale
www.termoflex.ro



Fișa tehnică

015

Mortar superplastic pentru tencuieli și reparații

TERMOFLEX MG -Tinci

Produs	Este un mortar uscat predozat, pe bază de ciment, pentru tencuieli și reparații.
Compoziție	Ciment, var, agregate naturale și măcinate și aditivi organici specifici.
Utilizare	Poate fi utilizat pentru amorsarea pereților de beton, din blocuri ceramice sau al pereților puternic absorbantți ca prim strat de tencuială, în vederea egalizării absorbției și îmbunătățirea aderenței straturilor următoare de tencuială, sau pentru lucrări de finisare a tencuielilor brute înainte de gletuire sau a altor finisaje nobile, în interiorul sau exteriorul clădirilor. De asemenea poate fi utilizat pentru repararea tencuielilor brute fisurate și denivelate, și nivelarea suprafețelor înainte de aplicarea plăcilor ceramice.
Date tehnice	Culoarea : gri Granulația maximă: 0,6 mm Necesar de apă: 0,2-0,25 litri/Kg material uscat Consumul de material: cca 3-4 Kg/m ² .
Aplicabilitatea după amestecare cu apă	Timpe de minim 3 ore
Prelucrare suport	Suprafețele suport trebuie să fie uscate, curate, stabile, lipsite de substanțe neaderente sau alte impurități mecanice.

Preparare	Pulberea se introduce în apă și se amestecă energic cu ajutorul unui dispozitiv mecanic rotativ până la obținerea unui amestec omogen. Se lasă în repaus 10 minute și se amestecă din nou energic.
Aplicare	Peretele ce urmează să se finiseze se umezește bine cu apă, se lasă să se usuce un timp, după care se aplică mortarul superplastic cu o gletieră într-un strat de grosime 1-2 mm. După o ușoară priză se umezește ușor și se drișcuieste cu o drișcă din burete sau polistiren obținând o suprafață fină și uniformă. După 72 de ore de la aplicare se poate gletui, la interior, cu un glet de ipsos (TERMOFLEX MG 101, 102) sau cu un glet de ciment (TERMOFLEX MG-C 110).
Indicații:	În timpul punerii în operă, temperatura aerului și a suportului trebuie să fie de minim +5°C și maxim +35°C. Nu se aplică în bătaia directă a razelor solare.
Depozitare	În spații închise, uscate, ferite de umezeală, pe paleți de lemn infoliați.
Livrare	Ambalaj: saci de hârtie multistrat cu folie PE incorporate de 25 Kg, stivuiți pe paleți de lemn.
Termen de valabilitate:	12 luni de la data fabricației, în condițiile ambalajului închis și a depozitării în spații uscate.

ATENȚIE!

Xi -iritant

- R 36/37 -Iritant pentru ochi și sistemul respirator
- R 38 -Iritant pentru piele
- R 43 -Prin contact cu pielea poate cauza o iritare
- S 2 -A nu se lăsa la îndemana copiilor
- S 22 -A nu se inhala praful
- S 24/25 -A se evita contactul cu pielea și ochii
- S 26 -In caz de contact cu ochii se vor spăla cu apă din abundență ,după care se va solicita asistență medicală.
- S 37 -A se purta mănuși de protecție adecvate
- S 38 -In caz de ventilație insuficientă se vor folosi mijloace de protecție respiratorie adecvate

Calitate asigurată Verificări permanente în laboratoarele proprii și în instituțiile și laboratoarele partenere acreditate.

Standard de referință SR EN 998-1/2004

Notă

1. Prezenta fișă tehnică însoțește fiecare factură care conține produsul prezentat în fișă.
2. Este interzisă reproducerea prezentei fișe tehnice.
3. Datele din aceste fișe tehnice și mai ales indicațiile privind modul și domeniul de utilizare sunt conforme cu nivelul cel mai înalt al tehnologiei. Datorită diversității mari de materiale, unelte, sau condiții de lucru, punerea în operă a acestor produse trebuie adaptată și de aceea vă recomandăm ca pentru orice lămuriri suplimentare să consultați în scris producătorul, înainte de utilizarea produsului. Orice responsabilitate a producătorului cu privire la eșecuri de aplicare rezultate din interpretarea greșită a textului prezentei fișe tehnice, sau rezultată din consultanță orală este exclusă, exceptând cazul în care daunele au fost cauzate doar de calitatea necorespunzătoare a produsului la care se referă prezenta fișă tehnică.
4. În funcție de evoluția reglementărilor tehnice în vigoare, producătorul își rezervă dreptul de a modifica prezenta fișă tehnică.