

SC TERMO CONSTRUCT SRL

ROMANIA
Satu Mare
Drum Carei nr. 160
Tel: 0261-877 877
Fax: 0261-877 878
office@termoflex.ro



Arta finisajelor profesionale
www.termoflex.ro



Fișa tehnică

001

Mortar adeziv pentru plăci ceramice de interior

TERMOFLEX MG 01

Produs	Este un mortar adeziv uscat predozat ,pe bază de ciment , pentru fixarea plăcilor ceramice din gresie sau faianță la interior.
Compoziție	Ciment ,agregate naturale și măcinate și aditivi organici specifici.
Utilizare	Pentru fixarea plăcilor ceramice la interior.
Date tehnice	Culoarea : gri Granulația maximă: 0,6mm Necesar de apă: 0,3-0,35 litri/Kg material uscat Consumul de material: cca.4-6Kg/m ² Timp minim de așteptare până la posibilitatea tranzitării : 72 de ore
Aplicabilitatea dupa amestecare cu apă	Timp de minim 30 minute
Prelucrare suport	Suprafețele suport(pereți, pardoseală)trebuie să fie uscate,curate, stabile,lipsite de substanțe neaderente,fără fisuri.

Preparare Se pune apa necesară într-o găleată .Se presară adeziv și se amestecă cu un dispozitiv mecanic rotativ timp de 4-5 minute. Se reglează consistența prin adăugare de pulbere sau de apă până la consistența de lucru.Se așteaptă 10 minute și se reamesteca încă 2 minute până la obținerea unei paste omogene.

Aplicare Adezivul se aplică cu o gletirera cu dinți de cca.6x6 mm până la 10x10 mm.Pentru plăci ceramice de dimensiuni mari se va utiliza gletiera cu dinți mari.Placarea se face prin presarea ușoară a plăcilor în adeziv.Grosimea stratului de adeziv aplicat trebuie să fie între 5mm și 7 mm.Se recomandă folosirea distanțierelor pentru alinierea rosturilor.

Finisare Se face prin aplicarea chitului de rosturi după minim 24 de ore la faianță, și minim 48 de ore la gresie.Suprafața placată se va lăsa să se întărească cel puțin 72 de ore înainte de utilizare.

Indicații: În timpul punerii în operă ,temperatura aerului și a suportului trebuie să fie de minim +5°C și maxim +35°C.În timpul montajului plăcilor pe pasta întinsă se va urmări respectarea timpilor maximi de lucrabilitate.Depășirea lor duce la pierderea aderenței adezivului.

Depozitare În spații închise,ferite de umezeală, pe paleți de lemn,infoliați.

Livrare Ambalaj : sac de hartie multistrat cu folie PE incorporata, de 25 Kg.

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației,în condițiile ambalajului închis.

ATENȚIE!

Xi -iritant

R 36/37 –Iritant pentru ochi și sistemul respirator

R 38 -Iritant pentru piele

R 43 -Prin contact cu pielea poate cauza o iritare

S 2 -A nu se lăsa la îndemâna copiilor

S 22 -A nu se inhala praful

S 24/25 -A se evita contactul cu pielea și ochii

S 26 -În caz de contact cu ochii se vor spăla cu apă din abundență ,după care se va solicita asistență medicală.

S 37 -A se purta mănuși de protecție adecvate

S 38 -În caz de ventilație insuficientă se vor folosi mijloace de protecție respiratorie adecvate

Calitate asigurată Verificări permanente în laboratoarele proprii și în instituțiile și laboratoarele partenere acreditate.

Nota

1. Prezentă fișă tehnică însoțește fiecare factură care conține produsul prezentat în fișă.
2. Este interzisă reproducerea prezentei fișe tehnice.
3. Datele din aceste fișe tehnice și mai ales indicațiile privind modul și domeniul de utilizare sunt conforme cu nivelul cel mai înalt al tehnologiei. Datorită diversității mari de materiale, unelte, sau condiții de lucru, punerea în operă a acestor produse trebuie adaptată și de aceea vă recomandăm ca pentru orice lămuriri suplimentare să consultați în scris producătorul, înainte de utilizarea produsului. Orice responsabilitate a producătorului cu privire la eșecuri de aplicare rezultate din interpretarea greșită a textului prezentei fișe tehnice, sau rezultată din consultanță orală este exclusă, exceptând cazul în care daunele au fost cauzate doar de calitatea necorespunzătoare a produsului la care se referă prezenta fișă tehnică.
4. În funcție de evoluția reglementărilor tehnice în vigoare, producătorul își rezervă dreptul de a modifica prezenta fișă tehnică.